

**LED**  
プッシュライト

**特徴**

1. 軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)
2. ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えます
3. LOWモード とHIGHモードの2段階調光
4. LOWモードなら 約1000 時間連続点灯
5. 屋外でも使用できる防 飛まつ形(IPX4)

**各部の名称と使い方**

ホルダーにセットして使用

- 本体を上から手で押す。※



本体のみで使用


- 本体底部のスイッチボタンを押す。※



※ 2段階調光 **LOWモード** → **HIGHモード** → **OFF**

電池の入れ方

- ① 電池フタの目印を「OPEN」の位置まで回してはずしてください。
- ② 電池の極性に注意しながら正しく入れてください。
- ③ 電池フタの目印を「OPEN」位置に合わせて、押し付けながら「CLOSE」位置まで回してしてください。



**■ 使用上のご注意**

- 本品は完全防水ではありませんので、大量の水がかかる場所や湿気の多い浴室などでは使用しないでください。
- 本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因になります。
- 本品に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

**■ 乾電池を安全にお使いいただくために**

- 乾電池は表示に従い⊕⊖ の向きを正しくセットしてください。動作不良、液漏れ、電池発熱の原因になります。
- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用したり、異種の乾電池を組み合わせて使用しないでください。液漏れの原因になります。
- 長時間ご使用にならないときは、乾電池を取りはずして保管ください。液漏れの原因になります。
- 終止電圧以降も使い続けると液漏れの原因になります。

**■ 仕様**

電 源	単3形乾電池×3本(乾電池別売)
光 源	橙色LED X 1灯 (交換不可)
連続点灯時間	LOWモード時:約1000時間 HIGHモード時:約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法	ライト本体:約φ68×高さ140mm ホルダー:約φ72×高さ72mm
質 量	約120g (乾電池除く)
防水性能	IPX4(防まつ形)JIS(O920 2003) あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル

- 商品改良の為、仕様及び外観は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。
- 製品には万全を期しておりますが、万一、初期不良があった場合には良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp

お客様相談室  
通話料無料 0120-963-006  
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735  
電話受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



型番: NIT-BLA6PB-WL  
商品番号: 06-0330



Made in China

▲ パッケージの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようご注意ください。

ELECTRIC INC.  
**OHM**  
NIT-BLA6PB-WL

**LED**

**プッシュライト**



明るさ2段階!

暗闇で光る  
蓄光リング

Battery Powered Light

PUSH LED

単3 3本  
乾電池 使用

【電池別売】

品番: 06-0330